

# 691137

## Sűrített levegővel működő excenteres csiszoló

### LEX 3 150/3



#### Jellemző ismertetőjelek



#### Előnyös tulajdonságok

- Az alacsony sűrített levegő-fogyasztás magas költségmegtakarítást biztosít
- Az alacsony rezgési értékek és a munka elviselhető zaja kímélik az egészséget
- Kifejezetten robusztus szerkezete magas élettartamot, alacsony szervizelési igényt és költségmegtakarítást biztosít
- Az IAS 3 light tömlővel együttesen leegyszerűsíti a tartós elszívást, jobb munkaeredményt biztosít, és óvja az egészséget
- A MULTI-JETSTREAM elvű, kiváló minőségű FUSION-TEC csiszolótányér optimális elszívást biztosít, s ezáltal mérsékli az utómunkálatokat és a költségeket
- A finom, 3 mm-es csiszolólap magas minőségű csiszolási felületet biztosít, és mérsékli a költségeket
- A tányérfék csökkenti a gépre való felhelyezéskori csiszolási hibákat, s ezáltal mérsékli az utómunkálatokat és a költségeket

#### A főbb alkalmazási területek

- Ívek finom- és végcsiszolásához ideális
- Töltőanyag (pl. négylépéses csiszolórendszer) végcsiszolásához
- Áttűnési zónák becsiszolása
- Magasfényű felületek készre csiszolása polírozáshoz
- Fafelületek készre csiszolása waxoláshoz
- Lakkok, fa, műanyag és ásványi anyag végcsiszolására




#### szállítási terjedelem

- StickFix csiszolótányér, Ø 150 mm FUSION-TEC (szuper puha)
- kezelőszerszám

#### Csomagolás

kartonban

#### Műszaki adatok

	Üzemi nyomás (folyamatos nyomás)	6	bar
	Munkalöketek	20000	min-1
	Fordulatszám excenteres mozgásnál	10000	min-1
	Csiszolólöket	3	mm
	Rezgéskibocsátási érték ah (1 tengelyű)	2,1	m/s <sup>2</sup>
	Rezgéskibocsátási érték ah (3 tengelyű)	3,7	m/s <sup>2</sup>
	Levegőfogyasztás névleges terhelésnél	290	l/perc
	Hangnyomásszint	72	dB[A]
	Csiszolótányér Ø	150	mm
	súly	1,0	kg