

# 769954

## Szabadkezes bontórendszer

### DSC-AG 125 FH-Plus



#### Jellemző ismertetőjelek



#### Előnyös tulajdonságok

- Nagy elszívási hatékonyság a porszegény bontási munkákért
- Nagyon jó rálátás a vágási helyre a precíz, szabadon vezetett vágásért
- A bura felnyitásával lehetővé teszi a szegélyhez közeli előrehaladást
- Szabályozható fordulatszám az anyaghoz illeszkedő munkáért

#### A főbb alkalmazási területek

- Ásványi anyagból álló lapanyagok (pl. csempe, terméskő) vágására és leszabására
- Kivágások készítésére a falban és padlóban, pl. hibák kijavításához
- Repedések kijavítása
- Dilatációs hézag vágása

#### szállítási terjedelem

- AG 125-14 DE sarokcsiszoló
- DCC-AG 125 FH elszívóbura
- ALL-D 125 Standard gyémánttárcsa
- TP-DSC-AG 125 FH asztallap
- kiegészítő fogantyú

#### Csomagolás



SYSTAINER-ben SYS 3 T-LOC

#### Műszaki adatok



Teljesítményfelvétel

1400

W



Üresjárat fordulatszám

3500-11000

min<sup>1</sup>

Tárcsa átmérő

125

mm

Oldalsó távolság

23

mm

Elülső távolság

16

mm

Vágási mélység vezetősínnel/anélkül

27/-

mm

Csatlakozás elszívás részére Ø

36/27

mm

Fedél/rendszer súlya

0,6/2,9

kg